



BossCover

BossCover

Technische details

Technische details	RoofGum 470K14	RoofGum 470K24
Treksterkte l/b (N/50 mm)	700 / 500	700 / 500
Nageldoorscheursterkte l/b (N)	150 / 150	150 / 150
Rek bij maximale belasting (%)	40 / 45	40 / 45
Dimensionale stabiliteit (%)	≤ 10,31	≤ 10,31
Lage temperatuur flexibiliteit (°C)	≤ -15 - 5	≤ -15 - 5
Vloeiweerstand (°C)	≥ 120 - 110	≥ 120 - 110

Technische details	RoofGum Pro 470K14	RoofGum Pro 470K24	RoofGum Pro Thermbaan 470K23	RoofGum Pro 446K14
Treksterkte l/b (N/50 mm)	875 / 650	875 / 650	875 / 650	875 / 600
Nageldoorscheursterkte l/b (N)	180 / 180	180 / 180	180 / 180	180 / 180
Rek bij maximale belasting (%)	40 / 45	40 / 45	40 / 45	40 / 45
Dimensionale stabiliteit (%)	≤ 10,31	≤ 10,31	≤ 10,31	≤ 10,31
Lage temperatuur flexibiliteit (°C)	≤ -15 - 5	≤ -15 - 5	≤ -15 - 5	≤ -15 - 5
Vloeiweerstand (°C)	≥ 120 - 110	≥ 120 - 110	≥ 120 - 110	≥ 120 - 110

Technische details	RoofGum Premium 470K14	RoofGum Premium 470K24
Treksterkte l/b (N/50 mm)	875 / 650	875 / 650
Nageldoorscheursterkte l/b (N)	180 / 180	180 / 180
Rek bij maximale belasting (%)	40 / 45	40 / 45
Dimensionale stabiliteit (%)	≤ 10,31	≤ 10,31
Lage temperatuur flexibiliteit (°C)	≤ -15 - 5	≤ -15 - 5
Vloeiweerstand (°C)	≥ 120 - 110	≥ 120 - 110



BOSSCOVER.COM

NIEUW:
BossCover
RoofGum



Wat maakt BossCover
RoofGum zo uniek?

BossCover RoofGum dakbedekking is in nauwe samenwerking met en voor professionals ontwikkeld. Elk detail is afgestemd op wat er in de praktijk écht telt: verwerkbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid op het dak.

Uit uitgebreide tests en praktijkervaringen kwam één ding steeds opnieuw naar voren:
“RoofGum verwerkt precies zoals het hoort.
Soepel en gecontroleerd”

Dankzij de uitgebalanceerde bitumen-samenstelling en de optimale combinatie van inlage en coating laat RoofGum zich vloeidend en precies verwerken. Dat zorgt voor een strak eindresultaat en langdurige zekerheid.

BossCover biedt bovendien een breed en diep assortiment met drie prestatieniveaus: RoofGum, RoofGum Pro en RoofGum Premium. Zo is er altijd een variant die perfect aansluit bij de wensen van de professional en de eisen van het project.

BossCover RoofGum.
Van en voor professionals.





BossCover RoofGum

Kenmerken

- Verwerkt precies zoals het hoort, soepel en gecontroleerd
- Betrouwbaar onder alle omstandigheden
- Geschikt voor uiteenlopende daktoepassingen



RoofGum
470K14 Zand



RoofGum
470K24 Zwart



RoofGum
470K24 Wit

RoofGum Pro

Kenmerken

- Robuust en betrouwbaar onder zware omstandigheden
- Verwerkt soepel en gecontroleerd
- Bestand tegen hoge temperaturen en mechanische belasting
- Lange levensduur en uitstekende verwerkbaarheid



RoofGum Pro
470K14 Zand



RoofGum Pro
470K14 Talk



RoofGum Pro
470K24 Zwart



RoofGum Pro
470K24 Wit

RoofGum Premium

Kenmerken

- Verwerkt soepel en gecontroleerd
- Meer massa in de overlap
- Hogere weerstand
- Maximale levensduur
- Ontworpen voor hoogwaardige en duurzame dakprojecten



RoofGum Premium
470K14 Talk



RoofGum Premium
470K24 Zwart



RoofGum Premium
470K24 Wit

BossCover RoofBase

BossCover RoofBase vormt de betrouwbare fundering van elk duurzaam bitumineus daksysteem. De hoogwaardige onderlagen bieden een sterke basis die zorgt voor stabiliteit, duurzaamheid en langdurige prestaties.

Ontwikkeld voor professionals die kiezen voor kwaliteit en zekerheid. Precies wat je mag verwachten van BossCover.

Dankzij een zorgvuldig productieproces heeft de RoofBase goede technische eigenschappen. In combinatie met BossCover RoofGum-toplagen vormt RoofBase een compleet, betrouwbaar en duurzaam dakbedekkingssysteem.

Kenmerken

- Sterke basis voor duurzame daksystemen
- Hoge scheur- en treksterkte, eenvoudig te verwerken
- Perfect te combineren met BossCover RoofGum-toplagen



RoofBase
460P60



RoofBase
460P14



RoofBase
Zelfklevend (ZK)

BossCover RoofGum is voorzien van KOMO
Attest-met-productcertificaat



CTG-779



BD-117



25

BossCover RoofGum producten zijn voorzien van een verzekerde productgarantie van 10 jaar. Certified Broof (T1)